



HDS 12/18-4 SX (180bar, 1200l/h, 155°C) profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody Karcher 1.071-925.0

Nr katalogowy: 1.071-925.0

Kod EAN: 4054278140452

Producent: Sprzęt czyszczący Karcher

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Ciężar (kg): 186

Ciśnienie robocze (bar / MPa): 30-180 / 3-18

Maks. temp. podawanej wody (przy wodzie 12°C) (°C): 80 - 155

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

~~29 200,00~~ **22 258,54 PLN** netto

~~35 916,00~~ **27 378,00 PLN** brutto

Opis produktu

Z uwagi na wysoką wydajność powierzchniową i mocną, niezawodną konstrukcję urządzenie doskonale sprawdzi się w branży remontowo-budowlanej, w przemyśle, leśnictwie oraz wielkoobszarowym rolnictwie. System podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka. Pokrętko serwisowe umożliwia wybór stopnia zmiękczania wody, który należy dopasować do stopnia twardości wody podawanej do urządzenia. Po wyborze stopnia zmiękczania HDS automatycznie dozjuje właściwą ilość środka zmiękczającego (RM 110 ASF), który zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i korozji. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie o około 20%. W wyposażeniu znajduje

się również system tłumienia drgań SDS, który reguluje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Nowa koncepcja podwozia z dwoma przednimi kółkami samonastawnymi; dużymi ogumowanymi kołami tylnymi.

Ergonomiczne uchwyty, podwozie przystosowane do podnoszenia wózkiem widłowym, punkty zaczepu taśm zabezpieczających – wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem.

Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, 3-tłokowa pompa osiowa z tłokami napylanymi ceramicznie, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy.

Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.