



TENZI Proszek do prania EX 0,5KG - profesjonalny proszek do ekstrakcyjnego prania tapicerki i dywanów

Nr katalogowy: D-05/0005

Kod EAN: 5900929308728

Producent: TENZI

Czas wysyłki: 24 Godziny

Zastosowanie: tapicerki materiałowe, dywany, wykładziny tekstylne, podsufitki, siedzenia samochodowe

Waga z opakowaniem [kg]: 0.5

Producent: Tenzi

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

22,80 PLN netto

28,04 PLN brutto

Opis produktu

TENZI Proszek do prania EX - do profesjonalnego, ekstrakcyjnego prania tapicerki i dywanów

Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału.

Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud.

Zastosowanie:

- tapicerki materiałowe,
- dywany,
- wykładziny tekstylne,
- podsufitki,
- siedzenia samochodowe

Metody użycia:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Tapicerki, dywany, wykładziny:

- Sprawdzić trwałość kolorów przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Sporządzić 1-2% roztwór (10-20g na 1 litr wody) i rozpylić przy pomocy urządzenia spryskującego.
- W przypadku silnych zabrudzeń lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką i odessać.
- Nanieść na powierzchnię wodę za pomocą spryskiwacza i ponownie odessać.
- Temperatura pracy 40 - 60°C.
- Nie doprowadzić do przemoczenia tkaniny.

Podsufitki:

- Namoczyć gąbkę/ściereczkę 1% roztworem i przetrzeć powierzchnię.
- W celu wypłukania powierzchni operację powtórzyć za pomocą gąbki/ściereczki zamoczonej w czystej wodzie.
- Nie doprowadzić do nadmiernego namoczenia.
- Wyrzeć nadmiar wilgoci suchą szmatką.
- Na trudne plamy można zastosować odplamiacz **Top Plam OXY** lub **Top Plam CLOR**.

Uwagi:

- Najlepszy efekt czyszczący uzyskamy przy zastosowaniu urządzeń dozująco-odsysających (odkurzacz piorący).
- Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolorów.
- Dokładnie rozmieszać proszek w wodzie o temp. 40-60°C.
- Wycierać na bieżąco wszystkie pochłapane (podczas pracy) elementy plastikowe, drewniane i metalowe (zawiera tlen aktywny).

Wielkość opakowania:

0.5 kg