



Odśnieżarka komunalna Honda HSL 2511 E

Nr katalogowy: HSL 2511E

Producent: Honda

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Rodzaj: Odśnieżarki komunalne

Model: HSL 2511E

Szerokość zabieraka [cm]: 110

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

69 918,70 PLN netto

86 000,00 PLN brutto

Opis produktu



Maszyna wyposażona w zbierak o szerokości 110 cm oraz silnik GX690 z wtryskiem paliwa o mocy 22,4 KM* umożliwia przerzucenie do 140 ton śniegu w ciągu jednej godziny na odległość do 26 m. Regulowana wysokość zbieraka zabezpiecza odsnieżaną powierzchnię przed ewentualnymi uszkodzeniami i ułatwia zarówno pracę w zaspach jak i przemieszczanie maszyny. Maszyny te posiadają gąsienicowy układ jezdny, dzięki któremu bezpiecznie przemieszczają się po nierównym terenie maszyny te mogą zawracać praktycznie w miejscu. Sterowanie maszyną jest proste i łatwe nawet dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia. Ergonomiczny panel kontrolny pozwala z łatwością sterować maszyną.



Odśnieżarka HSL 2511E wyposażona jest w system SAS – który umożliwia odśnieżarce pracę wirnika w zadanej pozycji niezależnie od przechyłów odśnieżarki i nierówności powierzchni. Po włączeniu biegu wstecznego obudowa frezująca jest automatycznie podnoszona w celu zapobieżenia ewentualnym uszkodzeniom. A po włączeniu przedniego napędu obudowa frezująca automatycznie powraca do pozycji wyjściowej. System autodiagnostyki z kolejną unikalną funkcją która informuje, kiedy należy wykonać następny serwis i kiedy należy przeprowadzić rutynową konserwację poprzez inteligentną autodiagnostykę.



Zalety HSL 2511E:

- Szybkie i łatwe uruchamianie w niskich temperaturach – elektryczny start
- Łatwe zawracanie, nawet w miejscu
- Inteligentne komputerowe sterowanie: dostosowywanie pracy odśnieżarki do panujących warunków
- Stała kontrola działania maszyny
- Wszystkie operacje są sterowane przez sygnały elektryczne
- Kruszenie lodu – wzmocnione frezy
- Bezpieczne przemieszczanie maszyny dzięki przyczepności gąsienicowego układu jezdnego
- Ochrona środowiska: obniżony poziom hałasu i mniejsze zużycie paliwa
- System autodiagnostujący.