



Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Adv Karcher

Nr katalogowy: 1.574-002.0

Kod EAN: 4039784294035

Producent: Sprzęt czyszczący Karcher

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Klasa urządzenia: Średnia

Zasilanie (~V/Hz): 1/230/50

Moc przyłącza (kW): 0.6

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

~~88 440,00~~ **69 959,35 PLN** netto

~~108 781,20~~ **86 050,00 PLN** brutto

Opis produktu

Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem lodu doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów produkcji związanych z przestojami. Czyszczenie suchym lodem nie powoduje korozji ani scierania czyszczonej powierzchni. Granulki suchego lodu o temperaturze -79 °C rozpędzają się do prędkości dźwięku a następnie uderzają w zanieczyszczoną powierzchnię. Różnica temperatur oraz energia kinetyczna sprawiają iż zabrudzenie zostaje wykruszone. Następnie cząsteczki lodu wnikają w szczeliny, gdzie podlegają sublimacji (przechodzenie suchego lodu w postać gazu) równocześnie zwiększając swoją objętość ok. 400 razy, co powoduje „wysadzenie” brudu. Zużyty lód rozprasza się w powietrzu. W metodzie tej nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Cechy i zalety

Czytelny wyświetlacz

- Wartości pokazywane na wyświetlaczu są łatwe do odczytania; przyciski są duże i proste w obsłudze.

Automatyczne opróżnianie pozostałości lodu

- Przycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem.

Wysoka mobilność

- Urządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości.
- Uchwyty z przodu i z tyłu urządzenia ułatwiają jego transport po schodach.

Zbiornik na suchy lód wzmacniany tworzywem z włókna szklanego

- Optymalna izolacja suchego lodu.
- Brak kondensacji.
- Urządzenie nie zamarza.

Wydajny przepływ przez urządzenie

- Suchy lód jest transportowany z urządzenia do dyszy bez jej uszkodzania.
- Maksymalna moc czyszczenia z dyszą.

Zwijany przewód uziemiający

- Łatwe uziemienie czyszczonego przedmiotu (metalowego).
- Zabezpieczenie przed przeskokiem ładunku elektrycznego z użytkownika na czyszczony przedmiot.
- Poprawiony komfort użytkowania.

Zintegrowany separator olejowy

- Urządzenie nie zamarza.

Uchwyt na pistolet

- Trzpień pozwalający na wygodne przechowywanie i przezbrajanie dysz pistoletu.
- Łatwe przezbrajanie dysz.

Skrzynka na akcesoria

- Wysoka funkcjonalność.

ZASTOSOWANIA:

- Czyszczenie form odlewniczych.
- Usuwanie nadatków z części z tworzyw sztucznych.
- Czyszczenie narzędzi kuźniczych.
- Czyszczenie rozlewni i mieszalni.
- Czyszczenie przenośników taśmowych.
- Czyszczenie pieców.

- Czyszczenie pras drukarskich.
- Czyszczenie maszyn do obróbki drewna.
- Czyszczenie generatorów, turbin, szaf sterowniczych i wymienników ciepła.