



PGG 8/3 Karcher - Generator prądu o mocy 7500 W

Nr katalogowy: 1.042-209.0

Kod EAN: 4054278547947

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Napięcie zasilania (V): 400

Częstotliwość (Hz): 50

Typ silnika : trójfazowy

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

~~6 810,00~~ **5 448,00 PLN** netto

~~8 376,30~~ **6 701,04 PLN** brutto

Opis produktu

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 7 godzin (przy pełnym obciążeniu do 5,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.

Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi lub trójfazowymi.

Uwaga! przed pierwszym uruchomieniem należy wlać olej silnikowy.

Olej silnikowy nie należy do zakresu dostawy. Należy go zamówić oddzielnie